

## Жатка POWER STREAM

Максимальная универсальность



### Общее описание

- ширина захвата от 4 м
- ширина захвата до 9 м
- обороты мотвила до 50 об/мин

Power Stream гарантирует повышение производительности за счет снижения потерь и оптимальной подачи растительной массы. Практика доказала, что применение этой жатки в совокупности с оригинальным режущим аппаратом, имеющим привод на основе планетарного редуктора, сокращает потери зерна из-за осыпания и гарантирует уверенную равномерную подачу вне зависимости от условий работы. Гидропривод мотвила с функцией синхروпривода автоматически изменяет обороты мотвила в зависимости от скорости движения комбайна.

# Основные особенности

## Широкие возможности



### Гидропривод мотвила

Позволяет бесступенчато регулировать скорость его вращения, обеспечивая оптимальную и равномерную подачу массы для повышенной производительности. Простой и надежный механизм с минимальными регулировками.



### Подающий шнек

Шнек большого диаметра предотвращает наматывание высокостебельных культур. Пальцы между витками шнека по всей ширине захвата способствуют продвижению массы даже при уборке гороха и очень низкого ячменя (для жаток с электрогидравлическим копированием). На пальцах имеется проточка для безопасной работы при попадании камней в жатку.



### Режущий аппарат

Работает плавно, точно и без износа. Высокая частота резания и увеличенный ход ножей повышают качество среза и, соответственно, производительность уборки, особенно в неблагоприятных условиях. Ножи крепятся болтами, что значительно сокращает время замены. Для уборки полеглых культур на неровных почвах используются стеблеподъемники, которые предварительно приподнимают стебли от земли, чтобы уменьшить потери.



### **Система синхронизации скорости**

Система синхронизации скорости вращения мотовила и скорости движения комбайна облегчает работу оператора, снижает требования к его квалификации. В итоге – повышение производительности уборки, снижение потерь. Места стыков лучей мотовила и грабли надёжно защищены от наматывания длинностебельных растений.

## **Важные детали**



### **Система электрогидравлического копирования рельефа почвы**

Входит в базовую комплектацию, позволяет повысить производительность уборки за счет роста рабочей скорости и снизить потери за жаткой. Три режима работы, автоматический перевод адаптера в транспортное положение и программируемые предустановленные настройки копирования упрощают процесс уборки (о сложностях рельефа позаботится электроника).



### **Единый гидроразъем**

Выполнен отдельно с электрическим разъемом для повышения надежности работы жатки. Снижает в несколько раз время подсоединения гидравлической системы.



### Камнеуловительный брус

Опциональный брус, устанавливаемый за косой жатки останавливает до 90 % камней.

## Технические характеристики

### Жатка POWER STREAM (PCM 161.27)

|                                               |                   |       |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------|
| Ширина захвата, м                             | 7                 | 9     |
| Масса жатки, кг                               | 1 980             | 2 340 |
| Ширина, мм                                    | 7 506             | 9 486 |
| Длина, мм                                     | 2 380             |       |
| Высота, мм                                    | 1 768             |       |
| Установочная высота среза с копированием, мм  | от 45 до 200 мм   |       |
| Установочная высота среза без копирования, мм | от 45 до 1 100 мм |       |
| Скорость ножа, ход/мин                        | 1 180             |       |
| Ход ножа, мм                                  | 85                |       |

### Жатка POWER STREAM (PCM 081.27)

|                   |          |          |          |          |
|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ширина захвата, м | 5        | 6        | 7        | 9        |
| Масса жатки, кг   | 1 414±42 | 1 561±47 | 1 704±51 | 2 072±63 |
| Ширина, мм        | 5 524±50 | 6 438±50 | 7 506±50 | 9 486±50 |
| Длина, мм         | 2 425±8  |          |          |          |
| Высота, мм        | 1 741±6  |          |          |          |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Установочная высота среза, мм | 60 /100 /140 /180 (± 15) |
| Скорость ножа, ход/мин        | 1 140                    |
| Ход ножа, мм                  | 85                       |

### Жатка POWER STREAM (S300.28)

|                               |                         |          |          |          |
|-------------------------------|-------------------------|----------|----------|----------|
| Ширина захвата, м             | 4,1                     | 5,0      | 6,0      | 7,0      |
| Масса жатки, кг               | 1 213±40                | 1 329±40 | 1 463±45 | 1 688±50 |
| Ширина, мм                    | 4 700                   | 5 600    | 6 500    | 7 600    |
| Длина, мм                     | 2 550±75                |          |          |          |
| Высота, мм                    | 1 213±40                |          |          |          |
| Установочная высота среза, мм | 60 /100 /140 /180 (±15) |          |          |          |
| Скорость ножа, ход/мин        | 1 180                   |          |          |          |
| Ход ножа, мм                  | 85                      |          |          |          |

## Кредитование

Ростсельмаш Финанс предоставляет большой выбор финансовых программ покупателей, которые позволят Вам подобрать для себя оптимально выгодные условия финансирования.

Одна из основных наших целей — сделать технику Ростсельмаш доступнее для покупателей.

Вы можете получить индивидуальную программу финансирования, а также необходимую консультационную поддержку у ближайшего к Вам дилера Ростсельмаш.

- Индивидуальный подход
- Своевременное консультирование
- Выгодные условия
- сроки кредитования до 7 лет

## Гарантия и сервис

Сервис, снижающий будущие затраты

- Разветвленная сеть надежных партнеров по сервису и сбыту
- Долгосрочные обязательства по качественному гарантийному и после гарантийному ремонту в кратчайшие сроки
- Высококвалифицированный персонал, специальные приборы и оборудование, подготовленные сервисные помещения

## Навесное и прицепное оборудование



**RSM 161**

RSM 161 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 36 тонн в час основного времени, способная обработать за сезон до 2000 га.



**T500**

T500 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Эффективная машина с производительностью до 30 тонн в час основного времени, способная обработать за сезон свыше 1300 га.

- Адаптирован под самые сложные условия уборки
- Зерновая группа не ограничивает возможности комбайна при уборке кукурузы
- Высокая сменная производительность
- Минимальные потери
- Новый барабан-сепаратор с повышенной сепарирующей способностью
- Обновленное светосигнальное оборудование в задней части комбайна